



Technisches Datenblatt

(Stand Mai 2011)

Leistungsmerkmale der Basisversion 2011

IR-Empfänger	<input checked="" type="checkbox"/>
Blitzende LED	<input checked="" type="checkbox"/>
2x Ethernet-Schnittstellen	<input checked="" type="checkbox"/>
USB, 1x front-, 4x rückseitig	<input checked="" type="checkbox"/>
1x Video Out, Cinch	<input checked="" type="checkbox"/>
2x Audio Out, Stereo, Cinch	<input checked="" type="checkbox"/>
2x Scart, Video & Audio, jeweils In & Out	<input checked="" type="checkbox"/>
Internes Mikrofon	<input checked="" type="checkbox"/>
Interner Lautsprecher	<input checked="" type="checkbox"/>
WLAN	<input checked="" type="checkbox"/>
TPM-Chip	<input checked="" type="checkbox"/>
Intern RS232, 1x UART 1, 1x UART 3	<input type="checkbox"/>
Bluetooth	<input type="checkbox"/>
Unterstützung weiterer Funkfrequenzen	<input type="checkbox"/>
UMTS-GSM-Modul	<input type="checkbox"/>
HDMI-Schnittstelle	<input type="checkbox"/>
Akku	<input type="checkbox"/>
I/O	<input type="checkbox"/>
SD-Kartenleser integriert	<input type="checkbox"/>
JTAG-Schnittstelle	<input type="checkbox"/>

Anschlusswerte und Umgebungsbedingungen

- Netzspannung: 100 V bis 240 V
- Frequenz: 50Hz bis 60Hz
- Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
- Lagertemperatur: -20°C bis 60°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20% bis 80% nicht kondensierend

Abmessungen und Gewicht

- Höhe: 6 cm
- Breite: 28 cm
- Tiefe: 19,5 cm
- Gewicht: 1 kg